



Dikey Bağlama Pozisyonu



Redüktör Performans Parametreleri (Standart Katlama Pozisyonu)		Redüktör Performans Parametreleri (Yatay Pozisyon)	
Çıkış Hızı	0,048 rpm	Çıkış Hızı	0,048 rpm
Çıkış Torqu (Max.)	1116 N.m	Çıkış Torqu	1116N.m
Eğilme Momenti (Max.)	1100 N.m	Eğilme Momenti	500 N.m
Tuluş Torqu	2000 N.m	Tuluş Torqu	2000 N.m
Statik Eksen Yük Gücü (Max.)	30 kN	Statik Eksen Yük Gücü	30 kN
Statik Radyal Yük Gücü (Max.)	16.6 kN	Statik Radyal Yük Gücü	15 kN
Redüksiyon Oranı	62:1	Redüksiyon Oranı	62:1
Hassasiyet	± 0.2°	Hassasiyet	± 0.2°

24VDC Planet Dişli DC Motor Parametreleri (24H/30/33)		24VDC Planet DC Motor Parametreleri (24H/30/33)	
Ölçülmüş Voltaj	24 VDC	Ölçülmüş Voltaj	24 VDC
Ölçülmüş Akım	<2.5 A	Ölçülmüş Akım	<2.5 A
Redüksiyon Oranı	580 : 1	Redüksiyon Oranı	580 : 1
Gürültü Değeri	60 dB	Gürültü Değeri	60 dB
IP Sınıfı	IP55	Sınıfı	IP55
Sıcaklık Değerleri	-40 - +60°C	Sıcaklık Değerleri	-40 - +60°C




Kablo Bilgileri :

- Pin 1 (siyah) motor -
- Pin 2 (kırmızı) motor +
- Pin 3 (grn) Hall -
- Pin 4 (kahve) Hall +
- Pin 5 (mavi) Hall A
- Pin 6 (turuncu) Hall B
- Pin E (yeşil) GND

Manyetik Empüls Üretim Parametreleri

Çıkış tipi	-	Voltaj çıkışı	var
Anahtar direnci	-	Çıkış sinyali	2 kareli dalga sinyali
Faz açısı	-	Faz açısı	90°
Dönüş başına empüls	ppr	Dönüş başına empüls	2, kanal A ve B
Operasyon voltajı	VDC	Operasyon voltajı	UN=12(5... 24)
Operasyon akımı	mA	Operasyon akımı	max. 12 (U=12V)
Empüls sapma değeri	-	Empüls sapma değeri	max. 15°
Faz sapma değeri	-	Faz sapma değeri	max. 15°
Çıkış voltajı (düşük sınıf)	VDC	Çıkış voltajı (düşük sınıf)	max. 0.4 (20mA)
Sinyal Yükselme Süresi	ns	Sinyal Yükselme Süresi	85
Sinyal Geçirme Süresi	ns	Sinyal Geçirme Süresi	60
Operasyon Sıcaklık Seviyesi	-	Operasyon Sıcaklık Seviyesi	-40 ... +85



REV.	Tarih	Revize Sahibi	Açıklama
Yapım	2016.9.18	QXY	 Remak Redüktör Makina Sanayi LTD. STI. www.remakredüktör.com.tr www.remaksolar.com
Kontrol	2016.9.18	HXL	
Onay	2016.9.18	HW	

	AĞIRLIK	ÖLÇÜT	ÇİFT EKSEN TRACKER REDÜKTÖRÜ
	26kg	1:4	
SEMBOL ISO		BOYUT KAĞIT	A3 1/1
			ST 2
			REV A1